




ДИОД НИЗКОЧАСТОТНЫЙ

Д133-800

- ◆ $V_{RRM} = \underline{400 - 2000 \text{ В}}$
- ◆ $I_{F(AV)} = \underline{1170 \text{ А}}$ ($T_C = 100 \text{ °C}$)
- ◆ $I_{F(AV)} = \underline{1280 \text{ А}}$ ($T_C = 85 \text{ °C}$)
- ◆ $I_{FSM} = \underline{12 \text{ кА}}$ ($T_j = 175 \text{ °C}$)

- ◆ минимальные потери
- ◆ пригодны для последовательного и параллельного соединения (малый разброс Q_{rr} , V_{FM} , I_{RRM})



МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60 \text{ °C} \dots +175 \text{ °C}$	V_{RRM}	400	-	2000	В
Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60 \text{ °C} \dots +175 \text{ °C}$	V_{RSM}	500	-	2100	
Повторяющийся импульсный обратный ток, $T_j = 175 \text{ °C}$, $V_R = V_{RRM}$	I_{RRM}	-	-	40	мА
Максимально допустимый средний прямой ток, $f = 50 \text{ Гц}$, $T_C = 100 \text{ °C}$ $T_C = 85 \text{ °C}$	$I_{F(AV)}$	-	-	1170 1280	А
Действующий прямой ток	I_{FRMS}	-	-	2000	
Ударный прямой ток, $V_R = 0$, $T_j = 175 \text{ °C}$, $t_p = 10 \text{ мс}$	I_{FSM}	-	-	12	кА
Защитный показатель	I^2t	-	-	720	кА ² с
Температура перехода	T_j	- 60	-	+ 175	°C
Температура хранения	T_{stg}	- 60	-	+ 50	

**Д133-800**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Импульсное прямое напряжение, $I_F = 2512 \text{ A}$, $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	V_{FM}	-	-	1,60	В
Пороговое напряжение, $T_j = 175 \text{ }^\circ\text{C}$, $I_F = 1200 - 3800 \text{ A}$	$V_{(TO)}$	-	-	1,00	
Динамическое сопротивление, $T_j = 175 \text{ }^\circ\text{C}$, $I_F = 1200 - 3800 \text{ A}$	r_T	-	-	0,27	МОм
Заряд обратного восстановления, $di_F/dt = -5 \text{ A/мкс}$, $T_j = 175 \text{ }^\circ\text{C}$, $I_F = 800 \text{ A}$, $V_R \geq 100 \text{ В}$	Q_{rr}	-	-	1000	мкКл
ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
Тепловое сопротивление переход - корпус, двустороннее охлаждение охлаждение со стороны анода охлаждение со стороны катода	R_{thjc}	-	-	0,036 0,072 0,072	$^\circ\text{C/Вт}$
Тепловое сопротивление корпус - охладитель, двустороннее охлаждение одностороннее охлаждение	R_{thch}	-	-	0,015 0,030	
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Масса	w	-	0,18	-	кг
Усилие сжатия	F	9	-	10	кН
Наибольшее допустимое постоянное ускорение	a	-	-	100	м/с^2
ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ2, Т2				

Д133-800




Рис. 1. Предельные прямые вольт-амперные характеристики

Уравнение прямой вольт-амперной характеристики

$$V_F = A + B \cdot I_F + C \cdot \ln(I_F + 1) + D \cdot \sqrt{I_F}$$

Справедливо для $I_F = 500 - 4000$ А

	$T_j = 175$ °C	$T_j = 25$ °C
A	0.373	0.667
B	0.000237	0.0001045
C	0.097	0.092
D	-0.0006867	-0.0008967




Рис. 2. Переходное тепловое сопротивление переход-корпус (постоянный ток)

Аналитическая зависимость переходного теплового сопротивления переход-корпус

$$Z_{thjc} = \sum_{i=1}^n Ri(1 - e^{-t/\tau_i})$$

i	1	2	3	4
$Ri, °C/W$	0,00509	0,00682	0,00612	0,01797
τ_i, c	0,0007	0,0236	0,2356	1,3175

Д133-800




Рис. 3. Средняя мощность прямых потерь (однополупериодный синусоидальный импульс)




Рис. 4. Средняя мощность прямых потерь (прямоугольный импульс)




Рис. 5. Максимально допустимая температура корпуса при двустороннем охлаждении (однополупериодный синусоидальный импульс)




Рис. 6. Максимально допустимая температура корпуса при двустороннем охлаждении (прямоугольный импульс)

Д133-800




Рис. 7. Зависимость допустимой амплитуды ударного тока от длительности импульса (полусинусоида)




Рис. 8. Зависимость допустимой амплитуды ударного тока от числа импульсов синусоидальной формы (10 мс, 50 Гц)




Рис. 9. Зависимость заряда обратного восстановления от скорости спада тока




Рис. 10. Зависимость тока обратного восстановления от скорости спада тока

Д133-800




Рис. 11. Габаритные и установочные размеры



Россия, Мордовия, Саранск,
430001, ул. Пролетарская, 126

Тел. +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт)

29-68-36, 29-69-49 (техническая поддержка)

Факс: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт), 48-07-33 (техническая поддержка)

E-mail: support-nicpp@saransk-com.ru, martin@moris.ru (техническая поддержка)

sales_spp@elvpr.ru, spp@elvpr.ru (сбыт)

Internet: <http://www.elvpr.ru/>, <http://www.moris.ru/~martin/>